

Umstellung Cloudstore zu Datashare / WebDAV - Einmalpasswort

18.05.2024 21:46:58

FAQ-Artikel-Ausdruck

			F	AQ-Artikel-Ausdruck
Kategorie:	Datenspeicher & Datenablage::Datashare	Bewertungen:	89	
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	56.74 %	
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	14:31:43 - 03.01.2024	
Schlusselworter				
Datashare Nextcloud Clo	bud Cloudstore WebDAV Passwort			
Läsung (äffentlich)				
Losung (orientiich)	,			
Cloudstore ist seit 25.09 [1]https://datashare.tu-c nutzen zu können, müss das: Sämtliche Nutzer:ir Web-Oberfläche nutzen,	.23 unter der neuen URL Jresden.de erreichbar. Um das System weiterhin lokal sen alle Clienten umgestellt werden. Konkret bedeutet inen, die das System nicht ausschließlich über die müssen Anpassungen an ihrer Systemumgebung vornehmer	1.		
Wir bemühen uns, alle A uns das an der einen od zeitnah nachholen. Alle erhalten bleiben.	nleitungen und FAQ auf die neue URL umzustellen. Sollte er anderen Stelle nicht gelingen, werden wir das geteilten Links sollten weitergeleitet, alle Inhalte			
Anpassung des Nextclou	ud-Clients			
Nachfolgend ist das Vor beschrieben:	gehen beispielhaft für den Windows-Klienten			
- Navigieren Sie in der T und öffnen via Klick dara öffnen" auswählen. Sci	askleiste zum Nextcloud-lcon (i.d.R grüner Haken) auf das Kontextmenü, in welchem Sie "Hauptfenster reenshot Nextcloud: Kontextmenü			
- Navigieren Sie zur Kon ZIH-Logins und wählen S Punkte) und im Kontexti Synchronisation aufzuhe entfernen. Screenshot	tenübersicht durch Klick auf den Anzeigenamen des Sie im sich öffnenden Fenster das Einstellungsmenü (drei menü anschließend "Konto löschen", um die sben bzw. das Konto aus dem Nextcloud-Klienten zu Nextcloud: Hauptfenster			
- Bestätigen Sie den Lös entfernen". Screenshol	chvorgang via Auswahl des Buttons "Verbindung t Nextcloud: Löschvorgang bestätigen			
- Navigieren Sie zu dem standardmäßig unter C: Alternativ, falls Sie den i ihn stattdessen um oder System. Sollte sich der (neu und benennen ihn a lokalen Nextcloud-Ordne	nun inaktiven Nextcloud-Ordner (unter Windows Benutzer\ <lhr kontenname="">) und löschen Sie diesen. Ordner als Sicherung behalten möchten, benennen Sie r verschieben Sie ihn an einen anderen Pfad auf Ihrem Ordner nicht umbenennen lassen, starten Sie Ihr Gerät Inschließend um. Screenshot Windows Explorer: Pfad zum er</lhr>			
- Richten Sie mit dem No Orientieren Sie sich dab darauf, dass Sie als Ziel	extcloud-Client ein neues Konto für Datashare ein. ei bitte an den entsprechenden [2]FAQ. Achten Sie adresse [3]https://datashare.tu-dresden.de eintragen.			
WebDAV				
Sie benötigen für die Ve App-Passwort, welches a App-Passwort geben Sie Anmeldedialog an: Anmeldename: Ihr ZIH-L Passwort: App-Passwort	rbindung mittels WebDAV die Server-URL und ein auf der Datashare-Webseite erstellt werden kann. Das anschließend in der gewünschten Anwendung im .ogin			
Server-URL herausfinder	n			
Die URL ist wie folgt auf	gebaut:			
https://datashare.tu-dre	sden.de/remote.php/dav/files/ <zih-login></zih-login>			
Sie finden diese auch ur "Dateien-Einstellungen"	iter [4]https://datashare.tu-dresden.de → (unten links) → "WebDAV" einsehen.			
App-Passwort erstellen H Passwort gefragt, melde - Rufen Sie die [5]Sicher - Klicken Sie dazu rechts	Hinweis: Werden Sie bei der Erstellung nach Ihrem In Sie sich bitte einmal ab und wieder an. heits-Einstellungen auf. 5 oben auf Ihren Avatar und dann auf "Einstellungen".			
- Wählen Sie in der Seite	enleiste die Registarkarte "Sicherheit" aus.			
 Tragen Sie im Eingabe den Namen der Anwend Bestätigen Sie die Erst erstellen". Nun werden Ihnen die 	feld "App-Name" einen selbst gewählten Namen wie bspw. ung ein. ellung durch Auswahl des Buttons "Neues App-Passwort Anmeldedaten, bestehen aus ZIH-Login und App-Passwort			
angezeigt. Über den Kop einfügen. Beachten Sie, - Wenn Sie es übernomr "Erledigt"-Buttons.	bieren-Button können Sie es in die Zwischenablage dass das Passwort nur einmalig angezeigt wird. nen haben, bestätigen Sie den Vorgang mittels des			
Weiterleitung von Links	Umgestellt werden konnten Links, die ein			



"index.php/apps/files/?dir=" enthalten haben.

Daneben gibt es Links, die folgende Zeichenkette enthalten: "https://*******/index.php/f/*********". Dieser Link-Typ verwendet eine interne ID der Datenbank. Die kann sich bei Scans ändern und ist nicht persistent. Insbesondere haben sich diese IDs sich beim Umzug in die neue Umgebung geändert - diese können daher nicht mehr verwendet werden.

- https://datashare.tu-dresden.de
 https://faq.tickets.tu-dresden.de/otrs/public.pl?Action=PublicFAQExplorer;CategoryID=52
 https://datashare.tu-dresden.de
 https://datashare.tu-dresden.de
 https://datashare.tu-dresden.de/settings/user/security